



SAILSELECT Germany
Salinenstraße 24
17489 Greifswald
Tel.: +49 3834-77 65 64
info@sailselect.de
www.sailselect.de



Admiral
MARINE EQUIPMENT



ROLLREFFANLAGE STANDARD R SERIE

Sehr stabile Rollanlage mit runden und ovalen Profilen.

Geeignet für die Montage über ein bestehendes Vorstag! Lieferbar für Vorstags-durchmesser 4 mm bis 16 mm. Durch einen speziellen Spanner kann man das System sehr niedrig über Deck montieren. Eine Montage mit langen V4A Link-Plates ist ebenfalls möglich – dann kann der Anker problemlos unter der Rollanla-ge hochgeklappt werden. Gerne machen wir Ihnen auch ein komplettes Angebot inklusive neuem Vorstag und Reffleinen-Tauwerk.

Modell	Stag	Bolzen	Keder	Länge	Profil-Länge
R 30	4-5 mm	6-8 mm	5 mm	10 m	1,5 m
R30-6	6 mm	10 mm	5 mm	10 m	1,5 m
R0 35	6-8 mm	12-16 mm	5 mm	12 m	2 m
R0 44	10-12 mm	16-19 mm	6 mm	12 m	2 m
R 54	14-16 mm	22-25 mm	6 mm	12 m	2 m

ROLLREFFANLAGE RACE SERIE RRO PROFESSIONAL

Die Rollanlage für den Regatta-Segler.

Flache Montagehöhe über Deck. Der Anschlagpunkt für das Segel liegt nur 100 mm über Deck. Für problemloses Reffen ohne Überläufer und Leinenstau wird die Reffleine zweimal um unsere patentierte Trommel geführt. Integrierter Wanten-spanner für optimalen Trimm. Ovale Profile für perfekte aerodynamische Eigen-schaften. Lieferbar für 6 mm bis 12 mm Vorstag – wenn gewünscht mit neuem Vorstag und fertig gespleißter Endlos-Reffleine.

Modell	Stag	Bolzen	Keder	Länge	Profil-Länge
RRO 35	6-8 mm	12-16 mm	5 mm	12 m	2 m
RRO 44	10-12 mm	16-19 mm	6 mm	12 m	2 m



ROLLREFFANLAGE ROLLMASTER SERIE ROM

Eine neu entwickelte Rollreefanlage mit einzigartigem Design.

Die ROM SERIE ist die einzige Rollreefanlage mit einer Kraft-Untersetzung. Diese bietet eine etwa 50%-ige Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Rollreefanlagen.

Mit dieser durchdachten Rollreefanlage können Sie entspannt und sicher das Segeln genießen! Lieferbar mit ovalem Profil für Vorstagsdurchmesser von 6 mm bis 12mm.

Modell	Stag	Bolzen	Keder	Länge	Profil-Länge
ROM 35	6-8 mm	12-16 mm	5 mm	12 m	2 m
ROM 44	10-12 mm	16-19 mm	6 mm	12 m	2 m



ELEKTRISCHE UND HYDRAULISCHEN ROLLREFFANLAGEN

Für größere Segelyachten hat ADMIRAL eine komplette Serie elektrisch und hydrau-lisch angetriebener Rollreefanlagen entwickelt.

Die Anlagen sind für 10 mm bis 32 mm Vorstag lieferbar – inklusive allem benötigten Montage-Zubehör. Gern kommen wir für ein Beratungsgespräch zu Ihnen an Bord. Die professionelle Montage der Rollanlage übernehmen wir ebenfalls für Sie.

Modell	Spannung	Stag	Hydro	Bolzen	Profil-Länge
AE-500	12-24 V	10-14 mm	AH-12	7 mm	2 m
AE 1000	12-24 V	14-19 mm	AH-32	8 mm	2 m
AE 1500	12-24 V	22-26 mm	AH-40	8 mm	2 m



CODE ZERO UND GENNAKER ROLLANLAGEN

Diese Rollanlagen von ADMIRAL sind lieferbar in vier Größen.

Unverzichtbar bei leichtem Wind. Einfache Handhabung und sehr leichtgängig durch gelagerte Laufflächen.

Lieferbar für Schiffe von 25 – 95 Fuß inklusive Anti-Torsions Cable (auf Maß gefertigt).



Modell	Schiff	AT-Cable	Arbeitslast	Bruchlast	Bolzen	Tauwerk
CZ-1	20-33 ft	9 mm	1.600 kg	3.200 kg	8 mm	10 mm
CZ-2	33-46 ft	11 mm	2.800 kg	5.600 kg	10 mm	10 mm
CZ-3	46-70 ft	13 mm	5.200 kg	10.400 kg	12 mm	10 mm
CZ-4	70-95 ft	16 mm	7.800 kg	15.600 kg	14 mm	12 mm

GROSS-SEGEL ROLLREFF-SYSTEM AR

Großsegel Rollreff-System für alle Standard Masten.

Mit diesem System können Sie Ihren Mast in einen Rollmast verwandeln. Für alle Masten geeignet und ohne besondere Kenntnisse zu montieren. Gerne beraten wir Sie über die richtige Anlage für Ihr Schiff!

Modell	Stag	Bolzen	Keder	Länge	Profil-Länge
AR 36	6-8 mm	12-16 mm	5 mm	12 m	2 m
AR 45	10-12 mm	16-19 mm	6 mm	12 m	2 m
AR 54	14-16 mm	22-25 mm	6 mm	12 m	2 m



Auf alle Rollanlagen gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie!

